

STABILO®

Stufen-RegalLeiter einhängbar

- Alu-Stufen-RegalLeiter mit Einhängehaken für Rundrohr-Schienenanlagen mit einem Rohrdurchmesser von \varnothing 30 mm
- Am oberen Holmende zwei Leiterhaken zum Einhängen in das Rundrohr zur Leiterbenutzung, tiefer angebrachte Leiterhaken zum platzsparenden Einhängen der Leiter im unbenutzten Zustand (Parkposition)
- Hochfest verbördelte Stufen-/Holm-Verbindung mit 80 mm tiefen, profilierten Stufen für einen sicheren Aufstieg und bequemen Stand
- Handlauf und Haltestange als Zubehör (Seite 44) erhältlich
- RegalLeiter auf Anfrage auch pulverbeschichtet in unterschiedlichen RAL Farbtönen erhältlich

Bitte geben Sie bei der Bestellung die exakte senkrechte Höhe an: Boden bis Rundrohr-Schienenanlage.



Arbeitshöhe bis ca. m	A	2,95	3,15	3,40	3,85	4,35	5,05
Leiterlänge gesamt	m C	1,70	1,95	2,20	2,70	3,20	3,90
Senkrechte Einhängehöhe	m	1,60	1,83	2,07	2,54	3,00	3,66
Ausladung	m	0,58	0,67	0,75	0,92	1,09	1,33
Stufenzahl		6	7	8	10	12	15
Gewicht ca. kg		3,3	3,7	4,2	5,1	6,1	7,5
Art.-No. mit 1 Paar Einhängehaken		125101	125118	125125	125132	125149	125156
Art.-No. mit 2 Paar Einhängehaken		125163	125170	125187	125194	125200	125217

