





















































## Piktogram magyarázat

	Ellenőrizze a létrát a szállítást követően, illetve az első használat előtt annak állapotát és az egyes elemek funkcióját tekintve. A létra használatának napjain ellenőrizze a létrán lévő esetleges sérüléseket a biztonságos használat érdekében. Ne használjon sérült létrát.
	A létrát mindig megfelelően állítsa fel, pl. a támasztólétrákat a megfelelő szögben (dőlésszög 1:4), a fokoknak illetve a fellépőknek vízszintesen kell lenniük, a kétágú létrát teljesen szét kell nyitni. Létra dőlésszögének megadása abban az esetben, ha a konstrukciója vagy felépítés módja miatt nem egyértelmű.
	A blokkoló alkatrészeket, amennyiben a termék rendelkezik ilyenekkel, használat előtt mindenképpen biztosítsa.
	A létra sík területen, vízszintesen és stabilan kell, hogy álljon.
	A támasztólétra sík, szilárd felületnek legyen támasztva és használat előtt legyen rögzítve, pl. stabilitás biztosítása történhet rögzítő vagy egyéb biztosító felszerelés alkalmazásával.
	A létra soha nem helyezhető át olyan módon, hogy állnak rajta.
	A munkaterületen felmerülő minden olyan veszélyforrást, melyet elektromos berendezések (pl.: nagyfeszültség, szabad vezetékek, vagy szabadon álló elektromos készülék) okoznak, zárjon ki.
	A létra használata közben fennáll az esetleges ütközések lehetősége, pl. gyalogosok, járművek, ajtók. Az ajtók (kivéve vészkijáratok) és az ablakok, amennyiben lehetséges, a munkaterületen legyenek bezárva.
	A létra minden esetben annak lábain kell, hogy támaszkodjon, nem a fokon illetve lépcsőfokon. A létra aláépítése tilos.
	A létrákat nem szabad csúszós felületen felállítani (pl. jég, fényes felület vagy egyértelműen szennyezett szilárd talaj), amennyiben egyéb járulékos intézkedésekkel nem érhető el a létra csúszásának megakadályozása vagy a szennyezett talaj megtisztítása.
	A létra maximális teherbírását soha ne lépjük túl.
	Ne hajoljon ki túlságosan. Csípőjét mindig tartsa a létraszárak között, és mindkét lábbal ugyanazon a (lépcső)fokon álljon.
	Biztosító eszköz nélkül ne másszon át magasabbra a támasztólétráról, pl. rögzítés vagy a létra stabilitásának biztosításához alkalmas felszerelés.
	Az állólétrát ne alkalmazza más szintre történő átmászáshoz.
	Ne használja a támasztólétra felső 3 (lépcső)fokát állófelületként.

	Ne használja az állólétra felső 2 (lépcső)fokát állófelületként, ha az nem rendelkezik kapaszkodókerettel és dobogóval.
	Ne használja az állólétra felhelyezett tololétra felső 4 (lépcső)fokát.
	Tegyen óvintézkedéseket annak érdekében, hogy a gyerekek ne játszanak a létrán.
	A létrára történő fel- és lemászás mindig a arccal a létra felé történjen.
	A létrára történő fel- és lemászáskor mindig jól kapaszkodjunk.
	Ne használja a létrát áthidalóként.
	A létrára csak megfelelő cipőben mászson fel.
	Kerülje a létra környezet általi túlzott terhelését, pl. falazat vagy beton fúrása; A létrára történő fel- és lemászáskor mindig jól kapaszkodjunk.
	A támasztólétrát nagyobb magasságokban, legalább 1 m-el a támaszkodási ponttól el kell húzni.
	Azok az eszközök, amiket a létrán szállítanak, nem lehetnek nehezek, és könnyen kezelhetőnek kell lenniük.
	Max. személyek szám a létrán.
	Olvassa el a használati utasítást.
	Használat előtt nyissa szét teljesen a létrát.
	A szétnyílás-biztosítást a munka előtt feszítse meg.
	Ellenőrizze a lábbugókat.
	A létrát a megfelelő irányba állítsa fel.

	Használat előtt nyissa szét teljesen a létrát.
	Ne álljon a legfelső lépcsőfokra.
	Szilárd talajon állítsa fel.
	Vízszintes talajon állítsa fel.
	Ne terhelje, ha a fellépő dobogó nem feküdt fel rendesen.
	Kitámasztó szerelés.
	Min. átfedés egymásba csúsztatható létráknál.
	Szerelési folyamat bakálláshoz.
	
	
	Szerelési folyamat bakálláshoz egymásba csúsztatható létráknál.
	
	
	Párhuzamos profilú létrát csak kiegészítő kitámasztóval használjon bakállásban.
	Csuklókat rendszeresen olajozza.
	Max. terhelhetőség állványállásban.

	<p>Ennél a felhasználási módnál ne álljon a létra.</p>
	<p>Csak akkor terhelhető, ha a csuklók megfelelően záródtak.</p>
	
	<p>Ne használja úgy, hogy mindkét szárhosszabbító egyszerre ki van húzva.</p>
	<p>Párhuzamos profilú létrát csak kiegészítő kitámasztóval használjon bakállásban.</p>