




## STABILO®

### Kombinált csuklós létra

- Négyrészes alumínium létra, számtalan különböző felhasználási lehetőséggel
- A 2x3 és 2x6 fokos peremezett létrák több pozícióban illeszthetők össze vagy önállóan is használhatóak, például munkaállványként, támasztó-, álló- vagy sokcélú létraként
- Kényelmes szállítás, mivel a létraelemek összetolva kompakt egységet alkotnak és így kis tárolási helyet igényelnek
- A létra csuklóit szabadalmazott KRAUSE biztonsági zárrendszer köti össze, a létra átalakítása és rögzítése egyetlen mozdulattal, egy kézzel történik
- Szárak alumínium csúszásgátló profilokból, a létraszár és a létrafokok közötti többszörös peremezési technológia biztonságos fellépést és kényelmes állást nyújt
- Kétkomponensű lábdugó: belülről kemény mag, ami a terhelhetőséget biztosítja, az alsó rész lágyabb anyaggal van bevonva, mely a kicsúszást gátolja



Tartozék:  
 Elektromos  
 vezetőképességű  
 lábdugók  
 113. oldal



Certificate  
 EN 131  
 Norm



Munkamagasság	m A	2,50
Munkamagasság	m A1	3,30
Munkamagasság	m A2	2,80
Munkamagasság	m A3	3,60
Munkamagasság	m A4	5,75
Magasság állólétra	m B	0,95/1,75
Magasság állólétra	m B1	2,85
Hossz támasztólétra	m C	4,65
Fokok száma		2x3 + 2x6
Súly	kg	15,0
Szállítási súly	Hossz m	1,85
	Szélesség m	0,42
	Magasság m	0,19
Cikksz.		123558

A CombiSystem (biztonsági tartozék) és további tartozékok a 112. oldalon.  
 Létrával kompatibilis:  
 CombiSystem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

