

## Osztott kivitelű tűzlétra pihenővel

- natúr vagy eloxált alumínium, horganyzott acél vagy nemesacél kivitelben választható, a DIN 18799 és DIN 14094, az SzCSM-EüM 4/2002 és EN ISO 14122-4 szabvány szerint
- 30 x 30 mm-es bordázott létrafokok alumínium kivitelezésben
- 30 mm-es perforált lemez létrafokok az acél kivitelnél
- Szármagasság: 60 x 25 mm
- Külső létraszélesség: 520 mm
- A tűzlétra gazdaságosan szállítható elemekből épül fel
- A csavarkötéseknek köszönhetően összeszerelése gyors és egyszerű
- Szerelési útmutató mellékelve
- A háttámasz 5 méteres építménymagasság felett a szállított tartozékok közé tartozik
- A fal rögzítéshez szükséges dübelek és csavarok nem tartoznak a szállított tartozékokhoz (A talaj teherbíró kell legyen, hogy átvehesse a fellépő erőket)
- További tartozékok a 49. – 51. oldalon



**Fontos:** tartsa be a DIN 18799 és 14094, valamint az EN ISO 14122-4 szabványoknak megfelelő szabályokat:

- Az EN ISO 14122-4 szabvány szerint 3 méteres építménymagasság felett háttámasz szükséges
- Az osztott kivitelű tűzlétránál az EN ISO 14122-4 szabvány szerint az átkelőnél min. 1,60 méteres kiugró és 6 méterenként pihenő szükséges
- A tűzlétrákat min. 2 méterenként a falhoz kell rögzíteni
- Egy létrasor maximális hossza háttámasz használata esetén 10 m
- 10 méteres építménymagasság felett köztes pihenőket kell beépíteni (ha ez építészetileg nem lehetséges, 10 méterenként további pihenőket kell beépíteni)
- A menekülő létrák DIN 14094 szerinti tervezésénél be kell vonni az illetékes tűzrendészetet, és a szakszerű felszerelést és a teherbíróképességet szakértővel kell vizsgáltatni, ellenőriztetni és átvetetni
- A háttámasznál gazdaságosabb és az EN 353 és DIN 1879 előírásoknak szintén megfelelő megoldást kínálnak az 53. oldalon található leesés elleni védőeszközök

A szállított tartozékok közé tartozó standard elemek	Alumínium, eloxált	Alu., natúr alu.	acél, horganyzott	nemesacél, V4A (1.4571)
	Cikksz.	Cikksz.	Cikksz.	Cikksz.
Létraelem, 1,96 m	813138	813190	813251	813329
Létraelem 2,80 m	813145	813206	813268	813336
Létraelem 3,64 m	813152	813213	813275	813343
Egyoldalas szármeghosszabbítás	813169	813220	813282	813350
Háttámasz-kengyel (ø 700 mm)	816962	816979	816986	816993
Háttámasz (hossz 3000 mm)	816924	816931	816948	816955
Fix fali rögzítő (távolság a faltól 200 mm)	-	-	813312	813381
Háttámasz-kengyel osztott kivitelezéshez	817037	817044	817051	817068
Háttámasz-kengyel, dupla széles	-	-	813671	813688

Köztes dobogó m	10,64	11,76	12,60	13,72	14,84	15,68	16,80	17,92	19,04
Létrahossz (inkl. szármeghosszabbítás) m	11,90	13,02	13,86	14,98	16,10	16,94	18,06	19,18	20,30
Eloxált alumínium	Cikksz. 813695	813701	813718	813725	813732	813749	813756	813763	813770
Alumínium, natúr alumínium	Cikksz. 813787	813794	813800	813817	813824	813831	813848	813855	813862
Horganyzott acél	Cikksz. 813879	813886	813893	813909	813916	813923	813930	813947	813954
Nemesacél V4A (1.4571)	Cikksz. 813961	813978	813985	813992	814005	814012	814029	814036	814043
Létraelem 1,96 m	-	1	-	2	4	3	-	-	-
Létraelem 2,80 m	3	4	5	4	3	4	-	3	6
Létraelem 3,64 m	1	-	-	-	-	-	5	3	1
Egyoldalas szármeghosszabbítás	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Fix fali rögzítő (távolság 200 mm)	18	20	20	22	22	22	24	26	26
Háttámasz-kengyel (ø 700 mm)	7	8	9	9	9	11	12	12	13
Háttámasz (hossz 3000 mm)	18	20	24	24	24	28	30	30	33
Háttámasz-kengyel osztott kivitelezéshez	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Köztes dobogó	1	1	1	1	1	1	1	1	1

