



Ábra: ComfortStop

Könnyűfém gurítható lépcső dobogóval

Robusztus gurítható alumíniumlépcső, biztonságos és mobil munkaeszköz minden területre, az EN ISO 14122 szabványnak megfelelően.

- + Lépcsőfokok szélessége: 600 – 800 – 1000 mm (bordázott alumínium fokok)
- + Lépcsőfokok mélysége: 225 mm 45° dőlésszögnél és 175 mm 60° dőlésszögnél
- + Alumínium rácsos/perforált lemez fokok egyeztetés szerint (240 mm fokmélység 45° dőlésszögnél és 185 mm 60° dőlésszögnél)
- + Dobogó standard mélysége: 700 mm, hosszabbítás és szélesítés egyeztetés szerint lehetséges
- + Kétoldali korláttal és a dobogó körül körbefutó 1.100 mm magas korláttal, térd- és bokavédővel szállítjuk
- + 45° dőlésszög esetén a kapaszkodóhoz térdvédő is tartozik
- + Stabil alaptartó a támasztási és a lépcső felőli oldalon
- + A szállítás előszerelt részekben történik
- + Más dőlésszögű, fokszelességű és felületű lépcsők megkeresésre egyedi kivitelben rendelhetők
- + *az EN ISO 14122 szerint 4000 mm függőleges magasság felett közbenső pihenő szükséges
- + Előre felszerelt wosatec QR-kódos címke a munkaeszközök vizsgálati dokumentációjának egyszerű digitalizálásához

Opcionális tartozékok:

- + Védőkorlát
- + Biztonsági ajtó
- + Levehető szerszámtartó
- + Kihúzható korlát
- + Csúszásgátló kapaszkodó
- + Biztosítólánc
- + Lépcsőélek jelölése
- + Központi fék (manuális)
- + Ütközésvédő profil
- + Rövidített alaptartó (ballaszt súly szükséges)
- + Fix kerekek a támasztási oldalon
- + ComfortStop



45° dőlésszög

Fokok száma			1 x 4	1 x 6	1 x 8	1 x 10	1 x 11	1 x 13	1 x 15	1 x 17
Függőleges magasság (A)	kb.	mm	860	1.290	1.720	2.150	2.580	3.010	3.440	3.870
Kiszögélés (D)	kb.	mm	1.580	2.000	2.440	2.860	3.270	3.700	4.130	4.560
Futómű szélessége (fokszélesség 600 mm)	m		1,00	1,10	1,20	1,30	1,90	1,90	2,00	2,10
Futómű szélessége (fokszélesség 800 mm)	m		1,00	1,20	1,30	1,40	1,90	1,90	2,00	2,10
Futómű szélessége (fokszélesség 1.000 mm)	m		1,10	1,20	1,30	1,40	1,90	1,90	2,00	2,10
Fokkialakítás			Bordázott alumínium							
Cikkszám: fokszélesség 600 mm			827838	827852	827876	827890	827913	827937	827951	827975
Cikkszám: fokszélesség 800 mm			828033	828057	828071	828095	828118	828132	828156	828170
Cikkszám: fokszélesség 1.000 mm			828231	828255	828279	828293	828316	828330	828354	828378

60° dőlésszög

Fokok száma			1 x 4	1 x 6	1 x 8	1 x 10	1 x 12	1 x 14	1 x 16	
Függőleges magasság (A)	kb.	mm	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000	
Kiszögélés (D)	kb.	mm	1.310	1.600	1.890	2.150	2.440	2.730	3.020	
Futómű szélessége (fokszélesség 600 mm)	m		1,00	1,20	1,40	1,50	2,20	2,40	2,50	
Futómű szélessége (fokszélesség 800 mm)	m		1,10	1,30	1,40	1,60	2,20	2,40	2,50	
Futómű szélessége (fokszélesség 1.000 mm)	m		1,20	1,30	1,50	1,60	2,20	2,30	2,50	
Fokkialakítás			Bordázott alumínium							
Cikkszám: fokszélesség 600 mm			828637	828651	828675	828699	828712	828736	828750	
Cikkszám: fokszélesség 800 mm			828835	828859	828873	828897	828910	828934	828958	
Cikkszám: fokszélesség 1.000 mm			829030	829054	829078	829092	829115	829139	829153	



Nem találja az Ön számára megfelelő terméket?

Szakértőink örömmel segítenek Önnek személyre szabott lépcsőkialakítások, vagy személyre szabott függőleges magasságok konfigurálásában.

Várjuk szíves megkeresésüket – egyeztessenek időpontot munkatársainkkal.

Kapcsolattartó: Lengyel Bernadett
 Tel.: +36 23 522 406 • Mobil: +36 30 302 2083
 E-Mail: bernadett.lengyel@krause-systems.hu

Gurítható ipari lépcső dobogóval

Ügyféladatok

Ügyfél cégneve: _____ Megkeresés Kívánt időpont: _____
 Kapcsolattartó: _____ Ajánlat Megbízás: _____
 Ügyfélszám: _____ Megrendelés Darabszám: _____

Kelt: _____

Műszaki adatok

Felhasználás	Beltér (ID), Kültér (OD), Intenzív igénybevétel (HD)		
	Csúszásmentesség standard (R9) vagy intenzív igénybevételnél (R12/R13)		
Fokok felülete és mélysége	Bordázott alumínium (standard 175 mm 60° dőlésszög / 225 mm 45° dőlésszög)		
	Acél járórács	} standard - 185 mm 60° dőlésszög - 240 mm 45° dőlésszög	
	Perforált acéllemez		
	Alumínium járórács		
	Perforált alumíniumlemez		
Méretek	Fokok száma (dobogóval)		db
	Lépcső dőlésszöge (standard: 60° vagy 45°)	α	°
	Függőleges dobogómagasság (Dobogó magassága)	A	mm
	Dobogó hossza (standard 700mm)	L	mm
	Dobogó/fokszélesség (standard 600 / 800 / 1000)	B	mm
	Teljes szélesség		mm
	Kiszögélés	D	mm
	Fokmélység	E	mm
	A fokok max. terhelése (standard 150 kg)		kg
	Dobogó max. terhelése (standard 300kg/m ²)		kg/m ²
Termék teljes terhelése		kg	
Kapaszkodó/ Korlát	Bal oldali lépcső kapaszkodó		kihúzható
	Jobb oldali lépcső kapaszkodó		kihúzható
	Dobogó bal korlátja		kihúzható
	Dobogó jobb korlátja		kihúzható
	Dobogó homlokoldali korlátja		kihúzható
	Kampó álló helyzethez – kihúzható dobogókorlát (a kihúzható korlátok egy kampó segítségével ideiglenesen egy rögzített korlátelelemhez csatlakoztathatók)		
Kilépés oldala bal/jobb/homlokoldal			
Alaptartó	Alaptartó szélessége standard		
	Rövidített alaptartó ballaszt súllyal (min. = B méret + 100 m)	C	mm
	Nem fékezhető fix kerekekkel (a támasztási oldalon)		
	Alaptartó és 4 db 160 mm-es bolygó kerékkel (Alaptartó teljes magassága 280 mm)	G	
	1 karral működtethető központi fék		
ComfortStop, központi fék egy lábpedállal			
Tartozékok	Lépcsőfokok jelölése		
	Biztonsági korlát		
	Biztonsági lánc		
	Lengőajtó		
	Levehető szerszámtartó		
	Csúszásgátló kapaszkodó		
	Útközésvédelem		
Műszaki igazolás	Nem szükséges		
	Gyártói megfelelőségi nyilatkozat		
	Független vizsgálóintézet tanúsítványai*		
	Szerkezet statikai számítása*		
	Egyéb		

Információ

Robusztus, könnyű szerkezet egyedi megoldásokhoz az EN ISO 14122 szabványnak megfelelően. Korrozio- és időjárásálló, rendkívül erős sajtolt alumínium profilból készült multifunkcionális csavarcsatornákkal.

Mivel a szerkezet rendszerelemekből épül fel, így bármikor lehetséges annak testreszabása vagy az alkatrészek cseréje.

Egyedi igények szerint változhat a szögek mérete, a szélesség és a magasság, valamint az alkatrészek egyedi színezése megoldható.

A szállítás gyárilag előszerelt állapotban történik (lépcsők / korlátok).

Figyelem:

A csavarok túlnyúlásának mértékét a DIN 78 szabvány szerint választjuk meg.

A kiálló csavarvégek fekete műanyag dugókkal vannak lefedve.

* = díjköteles kiegészítő szolgáltatás

Egyéb

Vázlatrajz

