



**STABILO®**  
Professional

## Lépcsőfokos állólétra nagy dobogóval

Az alumínium állólétrák csúcsa biztonságával és multifunkciós használhatóságával.

- + Extra magas (1,0 m), ergonomikus kialakítású kapaszkodókeret integrált lerakófelülettel: kíméli a hátat munka közben
- + Nagy, 500 x 450 mm-es felső felület
- + A stabil kitámasztó az integrált kerekkel biztonságos munkavégzést és könnyű mozgást tesz lehetővé
- + A kétoldalt elhelyezett kapaszkodók révén biztonságos a fel- és lelépés
- + Felállítva könnyen mozgatható
- + A szállításhoz és a helytakarékos tároláshoz gyorsan összecsukszható
- + Stabil helyzetet biztosító, húzásra és nyomásra is terhelhető merevítők



Fokok száma dobogóval			6	7	8	9	10	12	14
1	A max. kb.	m	3,40	3,65	3,90	4,10	4,35	4,80	5,30
	B kb.	m	1,40	1,65	1,90	2,10	2,35	2,80	3,30
2	C kb.	m	2,60	2,85	3,10	3,35	3,60	4,10	4,60
	D kb.	m	2,40	2,65	2,90	3,10	3,35	3,80	4,30
Termék súlya kb.		kg	18,5	20	21	22	23,5	26	29
		Szélesség (B) kb.	m	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
		Mélység (T) kb.	m	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
		Hossz (L) kb.	m	2,60	2,85	3,10	3,35	3,60	4,10
Cikkszám			127761	127778	127785	127792	127808	127822	127846

**Tartozék:**



Vezetőképes lábdugó





### Ügyeljen erre a jelre!

A jelöléssel ellátott termékek már gyárilag rendelkeznek a vizsgálati matricával, és így megkönnyítik a vizsgálat dokumentációját.



### Vezetőképes lábdugó (párban)

+ Ellenállás < 106 Ω/m  
+ A DIN EN 13463-1 szerint

Szár mérete	Cikkszám
64 x 25	<b>212597</b>
77 x 25	<b>212603</b>
97 x 25	<b>212610</b>



### Vezetőképes kitámasztó-lábdugó

+ Ellenállás < 106 Ω/m  
+ A DIN EN 13463-1 szerint

Szár mérete	Cikkszám
64 x 25	<b>212627</b>

