




Teljesen műanyag két oldalon járható létra

Két oldalon járható létrafokos létra üvegszál erősítésű műanyag fokkal és szárakkal.

- + Két oldalról bordázott, csúszásmentes 28 x 29 mm-es fokok
- + Nagy szilárdságú kapcsolat a fokok és a szár között
- + Nagy stabilitás a keskenyedő felépítés miatt
- + Masszív, hosszú életű csavarozott csuklópántok



Az EN 61478:2002 szabvány 6.5.1 bekezdése szerint (1. kategória: 28000 volt) bevizsgált és DIN EN 131 szerint ellenőrzött termék

Fokok száma			2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	
1		A max. kb.	m	2,50	2,75	3,05	3,55	4,10	4,65	5,20
		B kb.	m	0,50	0,75	1,05	1,55	2,10	2,65	3,20
2		C kb.	m	1,25	1,50	1,80	2,35	2,90	3,50	4,05
		D kb.	m	1,20	1,45	1,70	2,25	2,80	3,35	3,85
Termék súlya kb.		kg	8,8	10,5	12,1	15,9	19,6	23,5	27,5	
	Szélesség (B) kb.	m	0,48	0,50	0,53	0,59	0,65	0,71	0,77	
	Mélység (T) kb.	m	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	
	Hossz (L) kb.	m	1,25	1,55	1,80	2,40	2,95	3,50	4,05	
Cikkszám			819703	819710	819727	819734	819741	819758	819765	

